

INTELLIGENCE IN LIGHT




Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

Artikel-Nr. 150914-02 EAN: 4260556625379 Modell: PROFILED DC

Bestell-Nr.: 150914-02 Modell: PROFILED DC Bauform: Profilleuchte mit T-Nut rückseitig Leuchtmittel: SMD LED Lampenleistung: ~37 W Lampenlichtstrom: 5678 lm Lampenlichtausbeute: ~155 lm/W Lichtverteilung: Direkt Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam Farbwiedergabe (Ra): >85 Anschlusswert Leuchte: 24V DC + 10% Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert Schutzart: IP40 Schutzklasse: Ш Entblendung: Mikroprismen Abstrahlwinkel: Betriebstemperatur: -10 °C - +60 °C Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10) Material Gehäuse: Aluminium Material Abdeckung: Kunststoff Höhe [B] x Breite [C]: 65 mm x 45 mm Länge [A]: 1500 mm Gewicht: 3840 q Bruttogewicht: 4640 g Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529) Dimmbar: Dimmer intern Befestigungszubehör: Optional Gefertigt in: Deutschland

mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte



Besonderheit: