Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

Artikel-Nr.	150914-04
EAN:	4260556625393
Modell:	PROFILED AC





Bestell-Nr.:	150914-04
Modell:	PROFILED AC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~41 W
Lampenleistung:	~37 W
Lampenlichtstrom:	5678 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	3 m Anschlussleitung mit Netzstecker
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +45 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	1500 mm
Gewicht:	3840 g
Bruttogewicht:	4640 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Universalleuchte mit Dimmer

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 8.8.2025

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com