


Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 150914-07 |
| EAN: | 4260556627519 |
| Modell: | PROFILED AC |
| Bestell-Nr.: | 150914-07 |
| Modell: | PROFILED AC |
| Bauform: | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Gesamtleistung inkl Treiber: | ~41 W |
| Lampenleistung: | ~37 W |
| Lampenlichtstrom: | 5678 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | 5600K 3-step MacAdam |
| Anschlusswert Leuchte: | 90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Anschluss Leuchte: | Wieland GST18 |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10 °C -> +45 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Kunststoff |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 65 mm x 45 mm |
| Länge [A]: | 1500 mm |
| Gewicht: | 3200 g |
| Bruttogewicht: | 3900 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Universalleuchte |