

## LED Aufbauleuchte





Modell: TUBELED\_25 RGB-W

Bestell-Nr.: 154690-01

Modell: TUBELED\_25 RGB-W
Bauform: LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel: SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß: ~28,8 W

Lampenlichtstrom Weiß: 4600 lm

Lampenleistung Rot: ~8,64 W

Lampenlichtstrom Rot: 552 lm

Lampenleistung Grün: ~5,76 W

Lampenlichtstrom Grün: 1008 lm

Lampenlichtstrom Grün: 1008 lm

Lampenleistung Blau: ~8,64 W

Lampenlichtstrom Blau: 336 lm

Lichtfarbe Weiß: 5000K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe Weiß (Ra): >85

Polzahl: 5

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) - 24 V DC  $\pm$ 10 % (W)

Anschluss Leuchte: M8 B-kodiert

Schutzart: IP67 Schutzklasse: III

Entblendung: Einscheiben-Sicherheitsglas diffus

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +55 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Sicherheitsglas

Höhe [B] x Breite [C]: ~23 mm x ~28 mm

 Länge [A]:
 1040 mm

 Gewicht:
 700 g

 Bruttogewicht:
 1100 g

Bruttogewicht: 1100 g
Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren

