Bestell-Nr.:

Modell:

UGR:



LED Systemleuchte



Artikel-Nr.	155010-01
EAN:	4260556627052
Modell:	SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

155010-01

0.5	1.01	B(0°) B(C80) 45.4° B(C0) 43.9°	5150 896 966
0.2		0(0) 43.3	200
	2.03	E(0°) E(090) 45.4°	1288 224
1.0	1.92	E(CSO) 45.4° E(CO) 43.9°	242
		4(4) 533	2.12
//			
//		B(0°)	572
	3.04	E(C90) 45.4°	100
1.5	2.89	E(C0) 43.9°	107
		B(0*)	322
	4.06	E(C90) 45.4°	56
2.0	3.85	B(C0) 43.9°	60
	5.07	E(0*)	206
2.5	4.81	E(C90) 45.4° E(C0) 43.9°	36 39
2.0	4.01	6(0) 43.3	39
		E(0*)	143
	6.08	E(CS0) 45.4*	25
3.0	5.77	B(CD) 43.9*	27

	o.o.z.zzzzzzzo . o.zz agosiio. iii. o.zz
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~21 W
Lampenleistung:	~18 25 W

3250 lm Lampenlichtstrom: Lampenlichtausbeute: 184 lm/W Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

R9: 90 Farbwiedergabe (Ra): >90 (typ. 95)

Anschlusswert Leuchte: 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz

<22

Betriebsgerät: Integriert Anschluss Leuchte: Wieland GST18 IP40

Schutzart: Schutzklasse:

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 90° -10 °C - +50 °C

Betriebstemperatur: -20 °C - +80 °C Lagertemperatur: > 100.000 h (L80/B10) Lampenlebensdauer:

Material Gehäuse: Aluminium und PMMA Höhe [B] x Breite [C]: 48 mm x 139 mm

Länge [A]: 472 mm

Befestigung: T-Nut rückseitig (8er)

Gewicht: 1500 g Bruttogewicht: 2080 g Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Kennzeichnungen: CE, UKCA

Dimmbar: Optional über Zubehör Befestigungszubehör: Optional

Deutschland Gefertigt in:

Besonderheit: extern dimmbar/schaltbar



