



## LED Systemleuchte

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 155220-02                        |
| <b>EAN:</b>                         |                                  |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 155220-02                        |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Systemleuchte                |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | LE-215e, LE-860e4000K            |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~32 W                            |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~28,75 W                         |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 4975 lm                          |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 173 lm/W                         |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                           |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 4000K 3-step MacAdam             |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 120-277VAC, 50 - 60 Hz           |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | integriert                       |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | Wieland GST18                    |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40                             |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I                                |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                     |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 90°                              |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C -> +50 °C                 |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >90 (typ. 95)                    |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000h (L80/B10)             |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium, PMMA                  |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 48 mm x 139 mm                   |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1120 mm                          |
| <b>Befestigung:</b>                 | T-Nut rückseitig (8er)           |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                     |
| <b>Dimmbar:</b>                     | ja                               |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                         |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                      |