Artikel-Nr.	156010-01
EAN:	4260556627328
Modell:	TUBELED_70 EVO DC





Bestell-Nr.:	156010-01
Modell:	TUBELED_70 EVO DC
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	12 W
Lampenlichtstrom:	1899 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Polzahl:	3
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Extern
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Streufolie
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +70 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium, Glas
Höhe [B] x Breite [C]:	59,5 mm x 70 mm
Länge [A]:	300 mm
Gewicht:	900 g
Bruttogewicht:	1190 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com