Bestell-Nr.:





Artikel-Nr. 156010-11

EAN: 4260556627380

Modell: TUBELED_70 EVO AC

156010-11

Abstand d=100 cm

E_{min}= 3800 lux

E_{min}= 492 lux

E_{min}= 202 lux

100

cm

300

400

400

Modell: TUBELED_70 EVO AC
Leuchtmittel: SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber: 14 W

Gesamtleistung inkl Treiber: 14 W
Lampenleistung: 12 W
Lampenlichtstrom: 1899 Im
Lampenlichtausbeute: 155 Im/W
Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Electrical Dec. 570010 9-3tep MacAdai

Farbwiedergabe (Ra): >85
Polzahl: 3

Anschlusswert Leuchte: 120-277V AC ±10%, 50 - 60 Hz

Betriebsgerät: Integriert
Anschluss Leuchte: M12 S-kodiert
Schutzart: IP67/IP69K

Schutzklasse:

Entblendung: Streufolie
Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: $-20 \,^{\circ}\text{C} - +60 \,^{\circ}\text{C}$ Lagertemperatur: $-20 \,^{\circ}\text{C} - +80 \,^{\circ}\text{C}$

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium, Glas

Höhe [B] x Breite [C]: 59,5 mm x 70 mm

 Länge [A]:
 300 mm

 Gewicht:
 1100 g

 Desitte providette
 1200 m

Bruttogewicht: 1390 g
Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: Nein

Befestigungszubehör: Optional

Gefertigt in: Deutschland

