



<b>Artikel-Nr.</b>	156410-01
<b>EAN:</b>	
<b>Modell:</b>	TUBELED_70 EVO DC
<b>Bestell-Nr.:</b>	156410-01
<b>Modell:</b>	TUBELED_70 EVO DC
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	48 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	7596 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5700K)
<b>Polzahl:</b>	3
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Betriebsgerät:</b>	extern
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Streufolie
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C -> +80 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium, Glas
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	59,5 mm x 70 mm
<b>Länge [A]:</b>	1089 mm
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland