TUBELED_70 EVO, 100°, 1100 mm, 120-277V AC

Artikel-Nr.	156410-11
EAN:	4260556627427
Modell:	TUBELED_70 EVO AC





Bestell-Nr.:	156410-11
Modell:	TUBELED_70 EVO AC
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	54 W
Lampenleistung:	49 W
Lampenlichtstrom:	7596 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Polzahl:	3
Anschlusswert Leuchte:	120-277V AC ±10%, 50 - 60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	M12 S-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Streufolie
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-20 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium, Glas
Höhe [B] x Breite [C]:	59,5 mm x 70 mm
Länge [A]:	1100 mm
Gewicht:	3150 g
Bruttogewicht:	3930 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com