Abstrahlwinkel:

Betriebstemperatur:

Lampenlebensdauer:

Höhe [B] x Breite [C]:

Lagertemperatur:

Material Gehäuse:

Länge [A]:





 Artikel-Nr.
 156510-11

 EAN:
 4260556627434

 Modell:
 TUBELED_70 EVO AC

100°


-20 °C - +60 °C

-20 °C - +80 °C


Aluminium, Glas

59,5 mm x 70 mm 1580 mm

> 100.000 h (L80/B10)



Bestell-Nr.: 156510-11 Modell: TUBELED_70 EVO AC Leuchtmittel: SMD LED Gesamtleistung inkl Treiber: 81 W 74 W Lampenleistung: Lampenlichtstrom: 11394 lm 155 lm/W Lampenlichtausbeute: Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam Farbwiedergabe (Ra): >85 Polzahl: Anschlusswert Leuchte: 120-277V AC ±10%, 50 - 60 Hz Betriebsgerät: Integriert Anschluss Leuchte: M12 S-kodiert Schutzart: IP67/IP69K Schutzklasse: Τ Entblendung: Streufolie



Gewicht:	4400 g
Bruttogewicht:	5830 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland