

Datenblatt Art. 902.902

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB C Charger 30W (42,5mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 2.5A 22.5W DC15.0V 2.0A 30.0W DC20V 1.4A 28.0W Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung QC port DC9.0V 2.0A 18.0W DC12.0V 1.5A 18.0W Durchschnittseffizienz C port DC5.0V 3.0A 15.0W 83.3 % C port DC9.0V 2.5A 22.5W 86.3 % C port DC15.0V 2.0A 30.0W 88.1 % C port DC20V 1.4A 28.0W 87.0 % C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 85.9 % C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 86.4 % Effizienz bei niedriger Last 10% C port DC5.0V 3.0A 15.0W 79.0 % C port DC9.0V 2.5A 22.5W 79.7 % C port DC15.0V 2.0A 30.0W 80.6 % C port DC20V 1.4A 28.0W 76.6 % C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 82.8 % C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 79.0 % Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.08W		USB C Charger 30W (42,5mm) Output voltage / Output current / Output power C port DC5.0V 3.0A 15.0W DC9.0V 2.5A 22.5W DC15.0V 2.0A 30.0W DC20V 1.4A 28.0W Output voltage / Output current / Output power QC port DC9.0V 2.0A 18.0W DC12.0V 1.5A 18.0W Average active efficiency C port DC5.0V 3.0A 15.0W 83.3 % C port DC9.0V 2.5A 22.5W 86.3 % C port DC15.0V 2.0A 30.0W 88.1 % C port DC20V 1.4A 28.0W 87.0 % C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 85.9 % C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 86.4 % Efficiency at low load (10%) C port DC5.0V 3.0A 15.0W 79.0 % C port DC9.0V 2.5A 22.5W 79.7 % C port DC15.0V 2.0A 30.0W 80.6 % C port DC20V 1.4A 28.0W 76.6 % C port QC DC9.0V 2.0A 18.0W 82.8 % C port QC DC12.0V 1.5A 18.0W 79.0 % No-load power consumption 0.08W	
Ladestandard Power Delivery	USB 3.1 PD	Charging standard Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)