

# Datenblatt Art. 902.935

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                               |                                          | Electrical parameters                                                                                                                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung<br>Frequenz                                                                                                                           | 16A / 250V~<br>50Hz                      | Rated current / rated voltage<br>Frequency                                                                                                                  | 16A / 250V~<br>50Hz                      |
| Netzanschluss                                                                                                                                                        |                                          | Power supply                                                                                                                                                |                                          |
| Zuleitung                                                                                                                                                            | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup> | Supply cable                                                                                                                                                | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                      | Schwarz                                  | Colour supply cable                                                                                                                                         | Black                                    |
| Stecker                                                                                                                                                              | Installationsstecker                     | Plug                                                                                                                                                        | Building installation<br>plug            |
| Stromausgang                                                                                                                                                         |                                          | Power output                                                                                                                                                |                                          |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                          | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                          |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                      |                                          | Function modules                                                                                                                                            |                                          |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul leer</b>                                                                                                                  |                                          | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module empty</b>                                                                                                      |                                          |
| <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port                                                           |                                          | <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C-port                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                      | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                    |                                                                                                                                                             | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W                    |                                                                                                                                                             | DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 15.0 V 1.4 A 21 W                     |                                                                                                                                                             | DC 15.0 V 1.4 A 21 W                     |
|                                                                                                                                                                      | DC 20.0 V 1.1 A 22 W                     |                                                                                                                                                             | DC 20.0 V 1.1 A 22 W                     |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                                                                                                        |                                          | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                                                                                                    |                                          |
|                                                                                                                                                                      | DC 5.0 V 3.0 A 15 W                      |                                                                                                                                                             | DC 5.0 V 3.0 A 15 W                      |
|                                                                                                                                                                      | DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                    |                                                                                                                                                             | DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                   |                                                                                                                                                             | DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                   |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge)                                                                           |                                          | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output)                                                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                      | DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W                    |                                                                                                                                                             | DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W                    |
| Durchschnittseffizienz                                                                                                                                               |                                          | Average active efficiency                                                                                                                                   |                                          |

83.0 %

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.0 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.4 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.9 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 86.5 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)   |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0.09 W |
|--------------------------------|--------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ladestandard<br>Power Delivery | USB 3.1 PD |
|--------------------------------|------------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 86.4 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 86.9 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 86.5 % |
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Efficiency at low load (10 %)         |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| No-load power consumption | 0.09 W |
|---------------------------|--------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Charging standards<br>Power Delivery | USB 3.1 PD |
|--------------------------------------|------------|

## Weitere Produkteigenschaften

### Material

Gehäuse:

Aluminium, lackiert, weiß ähnlich RAL9010  
(Glanzgrad 30)

Abdeckung:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

### Lieferumfang

1x DESK2 Steckdosenleiste  
inkl. Haltewinkel

Im Karton

## Further product attributes

### Material

Housing:

Aluminium, painted, white similar to  
RAL9010 (gloss level 30)

Cover:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

### Scope of delivery

1x DESK2 power strip  
incl. Mounting brackets

In carton

## Umgebungsbedingungen

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 -2000m       |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5°C – 35°C     |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |                |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -20 °C - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 % - 90 %    |
| Luftdruck                                       | 80-108 kPa     |
| Schutzart                                       | IP20           |

## Environmental conditions

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Maximum height                                       | 0 -2000m       |
| Surrounding temperature during mounting and use      | 5°C – 35°C     |
| Protect from direct sunlight.                        |                |
| Surrounding temperature during transport and storage | -20 °C - 60 °C |
| Relative humidity (non-condensing)                   | 10 % - 90 %    |
| Air pressure                                         | 80-108 kPa     |
| Protection type                                      | IP20           |

## Konformität

## Conformity

**Angewandte Normen**

IEC 62368-1 (USB-  
Charger)  
EN 62368-1 (USB-  
Charger)

**Applied standards**

IEC 62368-1 (USB-  
Charger)  
EN 62368-1 (USB-  
Charger)