

## Datenblatt Art. 902.966

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                               |                                          | Electrical parameters                                                                                                                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung<br>Frequenz                                                                                                                           | 16A / 250V~<br>50Hz                      | Rated current / rated voltage<br>Frequency                                                                                                                  | 16A / 250V~<br>50Hz                      |
| Netzanschluss                                                                                                                                                        |                                          | Power supply                                                                                                                                                |                                          |
| Zuleitung                                                                                                                                                            | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup> | Supply cable                                                                                                                                                | 0,2m   H05VV-F  <br>3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                      | Schwarz                                  | Colour supply cable                                                                                                                                         | Black                                    |
| Stecker                                                                                                                                                              | Installationsstecker                     | Plug                                                                                                                                                        | Building installation<br>plug            |
| Stromausgang                                                                                                                                                         |                                          | Power output                                                                                                                                                |                                          |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                          | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20 |                                          |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                      |                                          | Function modules                                                                                                                                            |                                          |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul leer</b>                                                                                                                  |                                          | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module empty</b>                                                                                                      |                                          |
| <b>USB-C Charger 30 W (42,5 mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port                                                                 |                                          | <b>USB-C Charger 30 W (42,5 mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C port                                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                      | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                    |                                                                                                                                                             | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W                    |                                                                                                                                                             | DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W                   |                                                                                                                                                             | DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W                   |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung QC port                                                                                                       |                                          | Output voltage / Output current / Output<br>power QC port                                                                                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                      | DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                    |                                                                                                                                                             | DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                    |
|                                                                                                                                                                      | DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                   |                                                                                                                                                             | DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                   |
| Durchschnittseffizienz                                                                                                                                               |                                          | Average active efficiency                                                                                                                                   |                                          |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                                         | 83.3 %                                   | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                                | 83.3 %                                   |
| C port DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W                                                                                                                                         | 86.3 %                                   | C port DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W                                                                                                                                | 86.3 %                                   |
| C port DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W                                                                                                                                        | 88.1 %                                   | C port DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W                                                                                                                               | 88.1 %                                   |
| C port DC 20 V 1.4 A 28.0 W                                                                                                                                          | 87.0 %                                   | C port DC 20 V 1.4 A 28.0 W                                                                                                                                 | 87.0 %                                   |
| C port QC DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                                                                                                                                      | 85.9 %                                   | C port QC DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W                                                                                                                             | 85.9 %                                   |
| C port QC DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                                                                                                                                     | 86.4 %                                   | C port QC DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                                                                                                                            | 86.4 %                                   |

|                                     |        |                                  |        |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Effizienz bei niedriger Last (10 %) |        | Efficiency at low load (10 %)    |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W        | 79.0 % | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W     | 79.0 % |
| C port DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W        | 79.7 % | C port DC 9.0 V 2.5 A 22.5 W     | 79.7 % |
| C port DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W       | 80.6 % | C port DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W    | 80.6 % |
| C port DC 20 V 1.4 A 28.0 W         | 76.6 % | C port DC 20 V 1.4 A 28.0 W      | 76.6 % |
| C port QC DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W     | 82.8 % | C port QC DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W  | 82.8 % |
| C port QC DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W    | 79.0 % | C port QC DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W | 79.0 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast      |        | No-load power consumption        |        |
|                                     |        | 0.08 W                           |        |
| Ladestandard                        |        | Charging standards               |        |
| Power Delivery                      |        | USB 3.1 PD                       |        |

| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                              |                                                       | Further product attributes                                                                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Plattform</b>                                                                                                                          | Standard (kHE)                                        | <b>Plattform</b>                                                                                                                       | Standard (kHE)                                        |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, lackiert, schwarz ähnlich RAL9005<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                                                       | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, painted, black similar to RAL9005<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                                       |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK2 Steckdosenleiste<br>inkl. Haltewinkel<br><br>Im Karton                                                    |                                                       | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK2 power strip<br>incl. Mounting brackets<br><br>In carton                                           |                                                       |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                      |                                                       | Environmental conditions                                                                                                               |                                                       |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                                                                                      | 0 - 2000m                                             | <b>Maximum height</b>                                                                                                                  | 0 - 2000m                                             |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.                                           | 5°C – 35°C                                            | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br>Protect from direct sunlight.                                                | 5°C – 35°C                                            |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>                                                                                     | -20 °C - 60 °C                                        | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                                                                            | -20 °C - 60 °C                                        |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>                                                                                    | 10 % - 90 %                                           | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                                                                                              | 10 % - 90 %                                           |
| <b>Luftdruck</b>                                                                                                                          | 80-108 kPa                                            | <b>Air pressure</b>                                                                                                                    | 80-108 kPa                                            |
| <b>Schutzart</b>                                                                                                                          | IP20                                                  | <b>Protection type</b>                                                                                                                 | IP20                                                  |
| Konformität                                                                                                                               |                                                       | Conformity                                                                                                                             |                                                       |
| <b>Angewandte Normen</b>                                                                                                                  | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | <b>Applied standards</b>                                                                                                               | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |