

## Datenblatt Art. 902.943

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Electrical parameters                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b><br><b>Frequenz</b>                                                                                                                  | 10A / 250V~<br>50 Hz                                                                             | <b>Rated current / rated voltage</b><br><b>Frequency</b>                                                                                                      | 10A / 250V~<br>50 Hz                                                                             |
| Netzanschluss                                                                                                                                                             |                                                                                                  | Power supply                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                          | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm²</b>                                                       | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                           | <b>0,2m   H05VV-F  </b><br><b>3G1,5mm²</b>                                                       |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                           | Schwarz                                                                                          | Colour supply cable                                                                                                                                           | Black                                                                                            |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                                            | <b>Installationsstecker</b>                                                                      | <b>Plug</b>                                                                                                                                                   | <b>Building installation plug</b>                                                                |
| Stromausgang                                                                                                                                                              |                                                                                                  | Power output                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x SEV 1011 T13 (Type J)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°<br>10A / 250V~, IP20 |                                                                                                  | <b>Socket outlets</b><br><b>2x SEV 1011 T13 (Type J)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>similar to RAL 9005, 90°<br>10A / 250V~, IP20     | Black,                                                                                           |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                           |                                                                                                  | Function modules                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul leer</b>                                                                                                                       |                                                                                                  | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module empty</b>                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port                                                                        | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 20 V 3.0 A 60.0 W | <b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C port                                                                 | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>DC 20 V 3.0 A 60.0 W |
| Durchschnittseffizienz<br>C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W                    | 84.6 %<br>87.9 %<br>90.0 %<br>90.3 %                                                             | Average active efficiency<br>C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W     | 84.6 %<br>87.9 %<br>90.0 %<br>90.3 %                                                             |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)<br>C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W       | 81.0 %<br>83.0 %<br>84.7 %<br>84.0 %                                                             | Efficiency at low load (10 %)<br>C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W<br>C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W<br>C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W | 81.0 %<br>83.0 %<br>84.7 %<br>84.0 %                                                             |

|                                |            |                                      |            |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0.08 W     | No-load power consumption            | 0.08 W     |
| Ladestandard<br>Power Delivery | USB 3.1 PD | Charging standards<br>Power Delivery | USB 3.1 PD |

## Schutzeinrichtungen

## Protective devices

### Thermische Sicherungen

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsspannung | 230V~                               |
| Bemessungsstrom    | 10A                                 |
| Typ                | Bimetallsicherung<br>(rückstellbar) |

### Fuses

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Rated voltage | 230V~                       |
| Rated current | 10A                         |
| Type          | Bimetal fuse<br>(resetable) |

| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                           |                                                       | Further product attributes                                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Plattform</b>                                                                                                                       | Standard (kHE)                                        | <b>Plattform</b>                                                                                                                      | Standard (kHE)                                        |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium lackiert weiß, ähnlich RAL 9010<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                                                       | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium painted white similar to RAL 9010<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                                       |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK2 Steckdosenleiste<br>inkl. Haltewinkel<br><br>Im Karton                                                 |                                                       | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK2 power strip<br>incl. Mounting brackets<br><br>In carton                                          |                                                       |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                   |                                                       | Environmental conditions                                                                                                              |                                                       |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                                                                                   | 0 - 2000m                                             | <b>Maximum height</b>                                                                                                                 | 0 - 2000m                                             |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.                                        | 5°C - 35°C                                            | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br>Protect from direct sunlight.                                               | 5°C - 35°C                                            |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>                                                                                  | -20 °C - 60 °C                                        | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                                                                           | -20 °C - 60 °C                                        |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>                                                                                 | 10 % - 90 %                                           | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                                                                                             | 10 % - 90 %                                           |
| <b>Luftdruck</b><br><b>Schutzart</b>                                                                                                   | 80-108 kPa<br>IP20                                    | <b>Air pressure</b><br><b>Protection type</b>                                                                                         | 80-108 kPa<br>IP20                                    |
| Konformität                                                                                                                            |                                                       | Conformity                                                                                                                            |                                                       |
| <b>Angewandte Normen</b>                                                                                                               | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | <b>Applied standards</b>                                                                                                              | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |