

# Datenblatt Art. 902.922

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                             |                                       | Electrical parameters                                                                                                                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                                                                                                                                     | 16A / 250V~                           | Rated current / rated voltage                                                                                                                             | 16A / 250V~                           |
| Frequenz                                                                                                                                                           | 50 Hz                                 | Frequency                                                                                                                                                 | 50 Hz                                 |
| Nennleistung                                                                                                                                                       | 3680W                                 | Rated power                                                                                                                                               | 3680W                                 |
| Netzanschluss                                                                                                                                                      |                                       | Power supply                                                                                                                                              |                                       |
| Zuleitung                                                                                                                                                          | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | Supply cable                                                                                                                                              | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                    | Schwarz                               | Colour supply cable                                                                                                                                       | Black                                 |
| Stecker                                                                                                                                                            | Installationsstecker                  | Plug                                                                                                                                                      | Building instllation plug             |
| Stromausgang                                                                                                                                                       |                                       | Power output                                                                                                                                              |                                       |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                       | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                       |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                    |                                       | Function modules                                                                                                                                          |                                       |
| <b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b><br>Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port                                                                 |                                       | <b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b><br>Output voltage / Output current / Output<br>power C port                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                    | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                 |                                                                                                                                                           | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                 |
|                                                                                                                                                                    | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                 |                                                                                                                                                           | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                 |
|                                                                                                                                                                    | DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                |                                                                                                                                                           | DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                |
|                                                                                                                                                                    | DC 20 V 3.0 A 60.0 W                  |                                                                                                                                                           | DC 20 V 3.0 A 60.0 W                  |
| Durchschnittseffizienz                                                                                                                                             |                                       | Average active efficiency                                                                                                                                 |                                       |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                                       | 84.6 %                                | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                              | 84.6 %                                |
| C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                                                                                                                                       | 87.9 %                                | C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                                                                                                                              | 87.9 %                                |
| C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                                                                                                                                      | 90.0 %                                | C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                                                                                                                             | 90.0 %                                |
| C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W                                                                                                                                        | 90.3 %                                | C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W                                                                                                                               | 90.3 %                                |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)                                                                                                                                |                                       | Efficiency at low load (10 %)                                                                                                                             |                                       |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                                       | 81.0 %                                | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                                                                                              | 81.0 %                                |
| C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                                                                                                                                       | 83.0 %                                | C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W                                                                                                                              | 83.0 %                                |
| C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                                                                                                                                      | 84.7 %                                | C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W                                                                                                                             | 84.7 %                                |
| C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W                                                                                                                                        | 84.0 %                                | C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W                                                                                                                               | 84.0 %                                |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast                                                                                                                                     | 0.08 W                                | No-load power consumption                                                                                                                                 | 0.08 W                                |
| Ladestandard                                                                                                                                                       |                                       | Charging standards                                                                                                                                        |                                       |
| Power Delivery                                                                                                                                                     | USB 3.1 PD                            | Power Delivery                                                                                                                                            | USB 3.1 PD                            |

| Weitere Produkteigenschaften                                                                                     |                                                       | Further product attributes                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Plattform</b>                                                                                                 | Standard (kHE)                                        | <b>Plattform</b>                                                                                              | Standard (kHE)                                        |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 |                                                       | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |                                                       |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x DESK2 Steckdosenleiste<br>inkl. Haltewinkel<br><br>Im Karton                           |                                                       | <b>Scope of delivery</b><br>1x DESK2 power strip<br>incl. Mounting brackets<br><br>In carton                  |                                                       |
| Umgebungsbedingungen                                                                                             |                                                       | Environmental conditions                                                                                      |                                                       |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                                                             | 0 - 2000m                                             | <b>Maximum height</b>                                                                                         | 0 - 2000m                                             |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.                  | 5°C - 35°C                                            | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br>Protect from direct sunlight.                       | 5°C - 35°C                                            |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>                                                            | -20 °C - 60 °C                                        | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                                                   | -20 °C - 60 °C                                        |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>                                                           | 10 % - 90 %                                           | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>                                                                     | 10 % - 90 %                                           |
| <b>Luftdruck</b>                                                                                                 | 80-108 kPa                                            | <b>Air pressure</b>                                                                                           | 80-108 kPa                                            |
| <b>Schutzart</b>                                                                                                 | IP20                                                  | <b>Protection type</b>                                                                                        | IP20                                                  |
| Konformität                                                                                                      |                                                       | Conformity / Approval                                                                                         |                                                       |
| <b>Angewandte Normen</b>                                                                                         | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | <b>Applied standards</b>                                                                                      | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |

