

Datenblatt Art. 902.956

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2 m H05VV-F 3G1,5 mm²	Supply cable	0,2 m H05VV-F 3G1,5 mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	Socket outlets	2x CEI 23-50 P40	2x CEI 23-50 P40
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact	Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°	16 A / 250 V~, IP20	16 A / 250 V~, IP20
Funktionsmodule		Function modules	
USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)	USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)	Output voltage / Output current / Output power C-port	Output voltage / Output current / Output power C-port
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W
DC 15.0 V 1.4 A 21 W	DC 15.0 V 1.4 A 21 W	DC 20.0 V 1.1 A 22 W	DC 20.0 V 1.1 A 22 W
DC 20.0 V 1.1 A 22 W	DC 20.0 V 1.1 A 22 W		
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	Output voltage / Output current / Output power Q-port	Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	Output voltage / Output current / Output power C-port
DC 5.0 V 3.0 A 15 W	DC 5.0 V 3.0 A 15 W	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W
DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W		
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)
DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W		
Durchschnittseffizienz	Average active efficiency		
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W		
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W		
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W		
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W		
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W		
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W		
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W		
83.0 %	83.0 %		
86.4 %	86.4 %		
86.9 %	86.9 %		
86.5 %	86.5 %		
83.1 %	83.1 %		
85.4 %	85.4 %		
86.0 %	86.0 %		
83.9 %	83.9 %		

Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %	Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %	Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %	Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09 W	No-load power consumption	0.09 W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
-------------------------------------	-----------------------------------

Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, lackiert weiß ähnlich RAL9010		Aluminium, painted white similar to RAL9010	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x DESK 2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel		1x DESK 2 power strip incl. Mounting brackets	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
-----------------------------	---------------------------------

Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C	Surrounding temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % – 90%	Relative humidity (non-condensing)	10 % – 90%
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität	Conformity
--------------------	-------------------

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---

