

Datenblatt Art. 149.0001

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DC-Anschlussleitung Barco Clickshare CS-100

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 50VDC	Rated current / rated voltage	10A / 50VDC
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	0,45 m	Length (L)	0,45 m
Leitungstyp	H05V-K	Cable type	H05V-K
Anzahl Adern	2	Number of wires	2
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm ²	Diameter (per wire)	1,0 mm ²
Mantelisolaton	PET6	Sheath insulation	PET6
Aderisolation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker	Installationsstecker (kleine Ausführung)	Plug	Building installation plug (small version)
		2-pole, housing black, coding pastel blue	
Seite 2		Side 2	
Stecker		Plug	
Hohlstecker, 2-polig		hollow plug, 2-pole	
Außendurchmesser D5,5mm		Outer diameter D5,5,mm	
Innendurchmesser D2,5mm		Inner diameter D2,5mm	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x DC-Anschlussleitung		1x DC-connection cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5 °C – 40 °C	Surrounding temperature during mounting and use	-5 °C – 40 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C – 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20