

Datenblatt Art. 927.059

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA Steckdoseneinheit Small

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F	Supply cable	0,2m H05VV-F
Farbe Zuleitung	3G1,5mm ² Schwarz	Colour supply cable	3G1,5mm ² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter similar to RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20	
		Black,	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ		Fuses Rated voltage Rated current Type	
		230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	
		230V~ 10A Bimetal fuse (resetable)	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:
PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Material

Housing
Aluminium, anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Montage

Tischausschnitt 204x51x71mm

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste KAPSA Small

Im Karton

Optionales Zubehör

KAPSA Deckel Small

Mounting

Table cut-out 204x51x71mm

Scope of delivery

1x Power strip KAPSA Small

Packed in polybag

Optional accessories

KAPSA lid small

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20