

Datenblatt Art. 927.251

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA Steckdoseneinheit XS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-Charger		USB charger	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	10-40mm
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang	1x KAPSA Steckdoseneinheit XS	Scope of delivery	1x KAPSA power strip XS
Im Karton		In carton	
Optionales Zubehör		Optional accessories	

KAPSA Deckel XS

KAPSA lid XS

Umgebungsbedingungen	Environmental conditions
----------------------	--------------------------

Schutzart	IP20	Protection type	IP20
-----------	------	-----------------	------

Konformität / Approbation	Conformity / Approval
---------------------------	-----------------------

Bauart geprüft	DIN VDE 0620-1/ DIN 49440/ CEE7/3	Type approved	DIN VDE 0620-1/ DIN 49440/ CEE7/3
----------------	-----------------------------------	---------------	-----------------------------------