

Datenblatt Art. 937.003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 ALU BLACK Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 230V~	Rated current / rated voltage	10A / 230V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 	Supply cable	0,2m H05VV-F
Farbe Zuleitung	3G1,5mm² Schwarz	Colour supply cable	3G1,5mm² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x SEV 1011 T13 (Type J)		2x SEV 1011 T13 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°		similar to RAL 9005, 0°	
10A / 250V~, IP20		10A / 250V~, IP20	
		Black,	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
1x Custom Modul leer		1x Custom Module empty	
USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)		USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)	
Doppelcharger	DC 5 V 3,1 A	Double charger	DC 5 V 3,1 A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen		Fuses	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-40mm	Tabletop thickness	10-40mm
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium eloxiert

Endkappen:
ABS 680°C, schwarz ähnlich RAL9005

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Housing:
Aluminium anodised

End caps:
ABS 680°C, black similar to RAL 9005

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Lieferumfang

1x DESK 2 ALU BLACK Steckdosenleiste
2x Haltewinkel, montiert

Im Karton

Scope of delivery

1x DESK 2 ALU BLACK power strip
2x Mounting brackets, mounted

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20

Konformität

Angewandte Normen IEC 62368-1 (USB-Charger)
EN 62368-1 (USB-Charger)

Conformity

Applied standards IEC 62368-1 (USB-Charger)
EN 62368-1 (USB-Charger)