

Datenblatt Art. 900.407

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONEO Set

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 1x Custom Modul		Custom Modules 1x Custom Module	
USB-Charger		USB charger	
Doppelcharger	3,1A / 5VDC	Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	für alle	Tabletop thickness	for all
Einbautiefe	56mm	Mounting depth	56mm
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	

Einbaurahmen:
Stahlblech, gepulvert, Weissaluminium
ähnlich RAL 9006
Deckel:
Stahlblech, gepulvert, Weissaluminium
ähnlich RAL 9006

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Mounting frame:
Steel sheet, powder-coated, White
aluminium similar to RAL 9006
Lid:
Steel sheet, powder-coated, White
aluminium similar to RAL9006

Housing:
Aluminium, anodised
Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Lieferumfang

1x CONEO Steckdoseneinheit montiert
in
1x CONEO Einbaurahmen

Im Karton

Scope of delivery

1x CONEO power strip mounted
in
1x CONEO mounting frame

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Protection type IP20

Konformität / Approbation

Bauart geprüft IEC 60884, VDE 0620-1
WEEE-pflichtig

Conformity / Approval

Type approved IEC 60884, VDE 0620-1
Underlies WEEE