

Datenblatt Art. 902.166

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 	Supply cable	0,2m H05VV-F
Farbe Zuleitung	3G1,5mm² Schwarz	Colour supply cable	3G1,5mm² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	Socket outlets	2x UK BS 1363 (Type G)	2x UK BS 1363 (Type G)
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact	Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°	Black, similar to RAL 9005, 45°	Integrierte Sicherung 5A	Integrated Fuse 5A
5A 250V~, IP20	5A 250V~, IP20		
Funktionsmodule		Function modules	
USB-A Charger 15W (42,5mm)	USB-A Charger 15W (42,5mm)	USB-A Charger 15W (42,5mm)	USB-A Charger 15W (42,5mm)
Doppelcharger	DC5V 3,1A	Double charger	DC5V 3,1A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material	Material	Material	Material
Gehäuse: Aluminium, eloxiert	Housing: Aluminium, anodised	Housing: Aluminium, anodised	Housing: Aluminium, anodised
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005
Lieferumfang	Scope of delivery	Lieferumfang	Scope of delivery
1x DESK power strip	1x DESK power strip	1x DESK power strip	1x DESK power strip
Im Karton	In carton	Im Karton	In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)