

Datenblatt Art. 926.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX Steckdose

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	10A / 250V~	Operate voltage	10A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3x1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3x1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Bohrdurchmesser	56mm	Drilling diameter	56mm
Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen		Fixing via two mounted cylinder head screws M3x45 with metal claws	
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Plattform	PIX	Platform	PIX
Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Möbel		Electrification unit for installation in furniture	
Austauschbarer, farbiger Zierring		Changeable, colourful ring for embellishment	
Material		Material	
Gehäuse: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Housing: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Zierring: PC ABS		Ring for embellishment: PC ABS	

Lieferumfang

1x PIX Steckdosen
1x schwarzer Zierring (ähnlich RAL 9005) montiert
1x weißer Zierring (weiß, ähnlich RAL 9010) beigelegt

Mit POS Verpackung

Optionales Zubehör

3-teiliges Deckel-Set, bestehend aus 1x Blendenring, 1xfarbiger Zierring mit Deckelaufnahme und 1x Deckel

Scope of delivery

1x PIX power socket
1x black ring for embellishment (similar to RAL 9005) mounted
1x white ring for embellishment (similar to RAL 9010) enclosed

With POS packaging

Optional accessories

3-part set for lid, consisting of 1x ring for faceplate (for lid), 1x colourful ring for embellishment (for lid) and 1x lid

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 – 90%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 10 – 90%
Protection type IP20