

# Datenblatt Art. 916.0628

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## POWER FRAME Steckdoseneinheit Medium

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                             |                                           | Electrical parameters                                                                                                                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                                                                                                                                     | 16A / 250V~                               | Rated current / rated voltage                                                                                                                             | 16A / 250V~                                 |
| Frequenz                                                                                                                                                           | 50 Hz                                     | Frequency                                                                                                                                                 | 50 Hz                                       |
| Anschlussleistung                                                                                                                                                  | 3680W                                     | Connected load                                                                                                                                            | 3680W                                       |
| Netzanschluss                                                                                                                                                      |                                           | Power supply                                                                                                                                              |                                             |
| Zuleitung                                                                                                                                                          | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²                 | Supply cable                                                                                                                                              | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²                   |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                    | Schwarz                                   | Colour supply cable                                                                                                                                       | Black                                       |
| Stecker                                                                                                                                                            | Installationsstecker                      | Plug                                                                                                                                                      | Building installation plug                  |
| Stromausgang                                                                                                                                                       |                                           | Power output                                                                                                                                              |                                             |
| <b>Steckdosen</b><br><b>3x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                           | <b>Socket outlets</b><br><b>3x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                             |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                    |                                           | Function modules                                                                                                                                          |                                             |
| <b>Custom Module</b><br><b>2x Custom Module leer</b>                                                                                                               |                                           | <b>Custom Modules</b><br><b>2x Custom Modules empty</b>                                                                                                   |                                             |
| <b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b><br>Doppelcharger                                                                                                             | DC 5 V 3,1 A                              | <b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b><br>Double charger                                                                                                   | DC 5 V 3,1 A                                |
| USB-Spezifikation                                                                                                                                                  | USB 3.0                                   | USB standard                                                                                                                                              | USB 3.0                                     |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                       |                                           | Further product attributes                                                                                                                                |                                             |
| <b>Tischplattenstärke</b><br><b>Einbautiefe</b><br>Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste und Sicherungsbügel<br><b>Plattform</b>                                     | ab 10mm<br><br>50mm<br><br>Standard (kHE) | <b>Tabletop thickness</b><br><b>Mounting depth</b><br>Mounting frame incl. power strip and securing bracket<br><b>Platform</b>                            | from 10mm<br><br>50mm<br><br>Standard (kHE) |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert E6/EV1                                                                                                          |                                           | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised E6/EV1                                                                                                 |                                             |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                                                                                             |                                           | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                                                                                       |                                             |

## Lieferumfang

1xPOWER FRAME Steckdoseneinheit  
Medium

## Scope of delivery

1xPOWER FRAME power strip Medium

Im Karton

In carton

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** -5°C - 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** -5°C - 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

## Konformität

**Angewandte Normen**  
 IEC 62368-1 (USB-Charger)  
 EN 62368-1 (USB-Charger)

## Conformity

**Applied standards**  
 IEC 62368-1 (USB-Charger)  
 EN 62368-1 (USB-Charger)