

## Datenblatt Art. 927.054

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### KAPSA Steckdoseneinheit Small

| Elektrische Kenngrößen                |   | Electrical parameters                     |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> | 16A / 250V~                                 | <b>Rated current / rated voltage</b>      | 16A / 250V~                                 |
| <b>Frequenz</b>                       | 50 Hz                                       | <b>Frequency</b>                          | 50 Hz                                       |
| Netzanschluss                         |   | Power supply                              |   |
| <b>Zuleitung</b>                      | <b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b> | <b>Supply cable</b>                       | <b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b> |
| Farbe Zuleitung                       | Schwarz                                     | Colour supply cable                       | Black                                       |
| <b>Stecker</b>                        | Installationsstecker                        | <b>Plug</b>                               | Building installation plug                  |
| Stromausgang                          |   | Power output                              |   |
| <b>Steckdosen</b>                     |   | <b>Socket outlets</b>                     |   |
| <b>2x CEE 7/5 (Type E)</b>            |   | <b>2x CEE 7/5 (Type E)</b>                |   |
| 2-polig mit Schutzkontakt             |   | 2-pole with earthing contact              |   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         |   | With shutter                              |   |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°        |   | Black, similar to RAL 9005, 35°           |   |
| 16A 250V~, IP20                       |   | 16A 250V~, IP20                           |   |
| Funktionsmodule                       |   | Function modules                          |   |
| <b>USB-Charger</b>                    |   | <b>USB charger</b>                        |   |
| Doppelcharger                         | 3,1A / 5VDC                                 | Double charger                            | 3,1A / 5VDC                                 |
| Weitere Produkteigenschaften          |   | Further product attributes                |   |
| <b>Tischplattenstärke</b>             | 10-40mm                                     | <b>Tabletop thickness</b>                 | 10-40mm                                     |
| <b>Einbautiefe</b>                    | 45mm  | <b>Mounting depth</b>                     | 45mm  |
| <b>Plattform</b>                      | Standard (kHE)                              | <b>Platform</b>                           | Standard (kHE)                              |
| <b>Material</b>                       |   | <b>Material</b>                           |   |
| Gehäuse:                              |   | Housing                                   |   |
| Aluminium, eloxiert                   |   | Aluminium, anodised                       |   |
| Abdeckung:                            |   | Cover:                                    |   |
| PA6 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005   |   | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 |   |
| <b>Lieferumfang</b>                   |   | <b>Scope of delivery</b>                  |   |
| 1x KAPSA Steckdosenleiste Small       |   | 1x KAPSA power strip small                |   |
| Im Karton                             |   | In carton                                 |   |

**Optionales Zubehör**  
KAPSA Deckel Small

**Optional accessories**  
KAPSA lid small

| Umgebungsbedingungen  |                      | Environmental conditions  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 17°C – 35°C          | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br>Protect from direct sunlight. | 17°C – 35°C          |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>   | -25° - 60°           | <b>Surrounding temperature during transport and storage</b>                             | -25° - 60°           |
| <b>Schutzart</b>  | IP20                 | <b>Protection type</b>  | IP20                 |
| Konformität / Approbation   |                      | Conformity / Approval   |                      |
| <b>Bauart geprüft</b>   | IEC 60884, NF-C61314 | <b>Type approved</b>  | IEC 60884, NF-C61314 |