

## Datenblatt Art. 929.010

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DUE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	Installationsstecker	<b>Plug</b>	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>2x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Tischplattenstärke</b>	10-40mm	<b>Tabletop thickness</b>	10-40mm
<b>Einbautiefe</b>	45mm	<b>Mounting depth</b>	45mm
<b>Plattform</b>	DUE	<b>Platform</b>	DUE
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
PC/ ABS 850°C, schwarz ähnlich RAL9005		PC/ ABS 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x DUE Steckdoseneinheit		1x DUE power strip	
1x Montagestecker		1x Mounting plug	
1x Montageschablone		1x Mounting template	
Im Karton		In carton	
<b>Optionales Zubehör</b>		<b>Optional accessories</b>	
DUE Deckel		DUE Lid	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	

**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 17°C - 35°C

**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**

**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C

**Schutzart** IP20

**Surrounding temperature during mounting and use** 17°C - 35°C

**Protect from direct sunlight.**

**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C

**Protection type** IP20