

Datenblatt Art. 902.209

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50/60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50/60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 2x Custom Module leer		Custom Modules 2x Custom Modules empty	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ	230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type	230V~ 10A Bimetal fuse (resetable)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform Material Gehäuse: Aluminium lackiert weiß ähnlich RAL 9010, Glanzgrad 30 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Standard (kHE)	Plattform Material Housing: Aluminium painted white similar to RAL 9010, gloss level 30 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	Standard (kHE)
Lieferumfang 1x DESK 2 Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK 2 power strip 2x Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0 - 2000m 5°C – 35°C -25°- 60°C 10-90%	Maximum height Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight. Surrounding temperature during transport and storage Relative humidity (non-condensing)	0 - 2000m 5°C – 35°C -25°- 60°C 10-90%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

