

# Datenblatt Art. 902.272

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## DESK 2 Steckdoseneinheit

| Elektrische Kenngrößen                             |                           | Electrical parameters                                   |                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>              | 16A / 250V~               | <b>Rated current / rated voltage</b>                    | 16A / 250V~                |
| <b>Frequenz</b>                                    | 50 Hz                     | <b>Frequency</b>                                        | 50 Hz                      |
| <b>Anschlussleistung</b>                           | 3680W                     | <b>Connected load</b>                                   | 3680W                      |
| Netzanschluss                                      |                           | Power supply                                            |                            |
| <b>Zuleitung</b>                                   | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm² | <b>Supply cable</b>                                     | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²  |
| Farbe Zuleitung                                    | Schwarz                   | Colour supply cable                                     | Black                      |
| <b>Stecker</b>                                     | Installationsstecker      | <b>Plug</b>                                             | Building installation plug |
| mit Verriegelungsschieber                          |                           | with locking slide                                      |                            |
| Stromausgang                                       |                           | Power output                                            |                            |
| <b>Steckdosen</b>                                  |                           | <b>Socket outlets</b>                                   |                            |
| <b>2x CEI 23-50 P40</b>                            |                           | <b>2x CEI 23-50 P40</b>                                 |                            |
| 2-polig mit Schutzkontakt                          |                           | 2-pole with earthing contact                            |                            |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                      |                           | With shutter                                            |                            |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                     |                           | Black, similar to RAL 9005, 35°                         |                            |
| 16A 250V~, IP20                                    |                           | 16A 250V~, IP20                                         |                            |
| Funktionsmodule                                    |                           | Function modules                                        |                            |
| <b>Custom Module</b>                               |                           | <b>Custom Modules</b>                                   |                            |
| <b>1x Custom Modul leer</b>                        |                           | <b>1x Custom Module empty</b>                           |                            |
| <b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b>              |                           | <b>USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)</b>                   |                            |
| Doppelcharger                                      | DC 5 V 3,1 A              | Double charger                                          | DC 5 V 3,1 A               |
| USB-Spezifikation                                  | USB 3.0                   | USB standard                                            | USB 3.0                    |
| Weitere Produkteigenschaften                       |                           | Further product attributes                              |                            |
| <b>Plattform</b>                                   | Standard (kHE)            | <b>Plattform</b>                                        | Standard (kHE)             |
| <b>Material</b>                                    |                           | <b>Material</b>                                         |                            |
| Gehäuse:                                           |                           | Housing:                                                |                            |
| Aluminium, eloxiert, weiß lackiert ähnlich RAL9010 |                           | Aluminium, anodised, white lacquered similar to RAL9010 |                            |
| <b>Abdeckung:</b>                                  |                           | <b>Cover:</b>                                           |                            |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005           |                           | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005               |                            |

#### Lieferumfang

1x DESK 2 Steckdosenleiste  
2x Haltewinkel

Im Karton

#### Scope of delivery

1x DESK 2 power strip  
2x Mounting brackets

In carton

#### Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** -5°C – 40°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

#### Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** -5°C – 40°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

#### Konformität

**Angewandte Normen**  
IEC 62368-1 (USB-Charger)  
EN 62368-1 (USB-Charger)

#### Conformity

**Applied standards**  
IEC 62368-1 (USB-Charger)  
EN 62368-1 (USB-Charger)