

# Datenblatt Art. 909.0060

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## CONFERENCE Steckdoseneinheit

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                               |                             | Electrical parameters                                                                                                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                                                                                                                       | 13A / 250V~                 | Rated current / rated voltage                                                                                                               | 13A / 250V~                     |
| Frequenz                                                                                                                                             | 50 Hz                       | Frequency                                                                                                                                   | 50 Hz                           |
| Nennleistung                                                                                                                                         | 3680 W                      | Rated power                                                                                                                                 | 3680 W                          |
| Netzanschluss                                                                                                                                        |                             | Power supply                                                                                                                                |                                 |
| Zuleitung                                                                                                                                            |                             | Supply cable                                                                                                                                |                                 |
| Stecker                                                                                                                                              | Installationssteckverbinder | Plug                                                                                                                                        | Building installation connector |
| Ableitung                                                                                                                                            |                             | Through cable                                                                                                                               |                                 |
| Kupplung                                                                                                                                             | Installationssteckverbinder | Coupling                                                                                                                                    | Building installation connector |
| 2-polig mit Schutzkontakt<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005<br>20A 250V~, IP20                                                                            |                             | 2-pole with earthing contact<br>Black, similar to RAL 9005<br>20A 250V~, IP20                                                               |                                 |
| Stromausgang                                                                                                                                         |                             | Power output                                                                                                                                |                                 |
| Steckdosen<br>3x CEE 7/5 (Type E)<br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                             | Socket outlets<br>3x CEE 7/5 (Type E)<br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                 |
| Funktionsmodule                                                                                                                                      |                             | Function modules                                                                                                                            |                                 |
| Custom Module<br>4x Custom Module leer                                                                                                               |                             | Custom Modules<br>4x Custom Modules empty                                                                                                   |                                 |
| USB-A Charger 15W (42,5mm)                                                                                                                           |                             | USB-A Charger 15W (42,5mm)                                                                                                                  |                                 |
| Doppelcharger                                                                                                                                        | DC5V 3,1A                   | Double charger                                                                                                                              | DC5V 3,1A                       |
| USB-Spezifikation                                                                                                                                    | USB 3.0                     | USB standard                                                                                                                                | USB 3.0                         |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                         |                             | Further product attributes                                                                                                                  |                                 |
| Plattform                                                                                                                                            | Standard (kHE)              | Plattform                                                                                                                                   | Standard (kHE)                  |
| Material                                                                                                                                             |                             | Material                                                                                                                                    |                                 |
| Gehäuse:<br>Aluminium eloxiert                                                                                                                       |                             | Housing:<br>Aluminium anodised                                                                                                              |                                 |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                                                                               |                             | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                                                                         |                                 |

## Lieferumfang

1x CONFERENCE Steckdoseneinheit

Im Karton

## Optionales Zubehör

1x CONFERENCE Rahmen

## Scope of delivery

1x CONFERENCE power strip

In carton

## Optional accessories

1x CONFERENCE frame

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

## Konformität

### Angewandte Normen

IEC 62368-1 (USB-Charger)  
 EN 62368-1 (USB-Charger)

## Conformity

### Applied standards

IEC 62368-1 (USB-Charger)  
 EN 62368-1 (USB-Charger)