

## Datenblatt Art. 902.205

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                           |                           | Electrical parameters                         |                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>            | 16A / 250V~               | <b>Rated current / rated voltage</b>          | 16A / 250V~                |
| <b>Frequenz</b>                                  | 50 Hz                     | <b>Frequency</b>                              | 50 Hz                      |
| <b>Nennleistung</b>                              | 3680W                     | <b>Rated power</b>                            | 3680W                      |
| Netzanschluss                                    |                           | Power supply                                  |                            |
| <b>Zuleitung</b>                                 | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm² | <b>Supply cable</b>                           | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²  |
| Farbe Zuleitung                                  | Schwarz                   | Colour supply cable                           | Black                      |
| <b>Stecker</b>                                   | Installationsstecker      | <b>Plug</b>                                   | Building installation plug |
| Stromausgang                                     |                           | Power output                                  |                            |
| <b>Steckdosen</b>                                |                           | <b>Socket outlets</b>                         |                            |
| 2x CEE 7/5 (Type E)                              |                           | 2x CEE 7/5 (Type E)                           |                            |
| 2-polig mit Schutzkontakt                        |                           | 2-pole with earthing contact                  |                            |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                    |                           | With shutter                                  |                            |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                   |                           | Black, similar to RAL 9005, 35°               |                            |
| 16 A / 250 V~, IP20                              |                           | 16 A / 250 V~, IP20                           |                            |
| Funktionsmodule                                  |                           | Function modules                              |                            |
| <b>Custom Module</b>                             |                           | <b>Custom Modules</b>                         |                            |
| 2x Custom Module leer                            |                           | 2x Custom Modules empty                       |                            |
| Weitere Produkteigenschaften                     |                           | Further product attributes                    |                            |
| <b>Plattform</b>                                 | Standard (kHE)            | <b>Plattform</b>                              | Standard (kHE)             |
| <b>Material</b>                                  |                           | <b>Material</b>                               |                            |
| Gehäuse:                                         |                           | Housing:                                      |                            |
| Aluminium, lackiert, Farbe weiß ähnlich RAL 9010 |                           | Aluminium, white, painted similar to RAL 9010 |                            |
| Abdeckung:                                       |                           | Cover:                                        |                            |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005         |                           | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005     |                            |
| <b>Lieferumfang</b>                              |                           | <b>Scope of delivery</b>                      |                            |
| 1x DESK2 Steckdosenleiste                        |                           | 1x DESK2 power strip                          |                            |
| inkl. Haltewinkel                                |                           | incl. mounting brackets                       |                            |
| Im Karton                                        |                           | In carton                                     |                            |

| Umgebungsbedingungen                            |              | Environmental conditions                             |              |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m    | Maximum height                                       | 0 - 2000m    |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5°C - 35°C   | Surrounding temperature during mounting and use      | 5°C - 35°C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |              | Protect from direct sunlight.                        |              |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25°C – 60°C | Surrounding temperature during transport and storage | -25°C – 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%      | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%      |
| Schutzart                                       | IP20         | Protection type                                      | IP20         |

