

## Datenblatt Art. 902.232

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                  |                           | Electrical parameters                                        |                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                   | 13A / 250V~               | <b>Rated current / rated voltage</b>                         | 13A / 250V~                |
| <b>Frequenz</b>                                         | 50Hz                      | <b>Frequency</b>                                             | 50Hz                       |
| <b>Nennleistung</b>                                     | 3680W                     | <b>Rated power</b>                                           | 3680W                      |
| Netzanschluss                                           |                           | Power supply                                                 |                            |
| <b>Zuleitung</b>                                        | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm² | <b>Supply cable</b>                                          | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²  |
| Farbe Zuleitung                                         | Schwarz                   | Colour supply cable                                          | Black                      |
| <b>Stecker</b>                                          | Installationsstecker      | <b>Plug</b>                                                  | Building installation plug |
| Stromausgang                                            |                           | Power output                                                 |                            |
| <b>Steckdosen</b>                                       |                           | <b>Socket outlets</b>                                        |                            |
| 2x CEE 7/5 (Type E)                                     |                           | 2x CEE 7/5 (Type E)                                          |                            |
| 2-polig mit Schutzkontakt                               |                           | 2-pole with earthing contact                                 |                            |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                           |                           | With shutter                                                 |                            |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                          |                           | Black, similar to RAL 9005, 35°                              |                            |
| 16A / 250V~, IP20                                       |                           | 16A / 250V~, IP20                                            |                            |
| Funktionsmodule                                         |                           | Function modules                                             |                            |
| <b>Custom Module</b>                                    |                           | <b>Custom Modules</b>                                        |                            |
| 1x Custom Modul leer                                    |                           | 1x Custom Module empty                                       |                            |
| <b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>                       |                           | <b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>                            |                            |
| Doppelcharger                                           | DC5V 3,1A                 | Double charger                                               | DC5V 3,1A                  |
| USB-Spezifikation                                       | USB 3.0                   | USB standard                                                 | USB 3.0                    |
| Weitere Produkteigenschaften                            |                           | Further product attributes                                   |                            |
| <b>Plattform</b>                                        | Standard (kHE)            | <b>Platform</b>                                              | Standard (kHE)             |
| <b>Material</b>                                         |                           | <b>Material</b>                                              |                            |
| Gehäuse:                                                |                           | Housing:                                                     |                            |
| Aluminium, lackiert weiß ähnlich RAL 9010, Glanzgrad 30 |                           | Aluminium, painted white similar to RAL 9010, gloss level 30 |                            |
| Abdeckung:                                              |                           | Cover:                                                       |                            |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                |                           | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                    |                            |
| <b>Lieferumfang</b>                                     |                           | <b>Scope of delivery</b>                                     |                            |
| 1x DESK 2 Steckdosenleiste                              |                           | 1x DESK 2 power strip                                        |                            |
| inkl. Haltewinkel                                       |                           | incl. mounting brackets                                      |                            |

Im Karton

In carton

| Umgebungsbedingungen                            |                                                       | Environmental conditions                             |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximale Höhe                                   | 0 - 2000m                                             | Maximum height                                       | 0 - 2000m                                             |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5°C – 35°C                                            | Surrounding temperature during mounting and use      | 5°C – 35°C                                            |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |                                                       | Protect from direct sunlight.                        |                                                       |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25°C - 60°C                                          | Surrounding temperature during transport and storage | -25°C - 60°C                                          |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 – 95%                                               | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 – 95%                                               |
| Schutzart                                       | IP20                                                  | Protection type                                      | IP20                                                  |
| Konformität                                     |                                                       | Conformity                                           |                                                       |
| Angewandte Normen                               | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | Applied standards                                    | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |