

## Datenblatt Art. 902.408

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Electrical parameters                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung<br>Frequenz                                                                                                                                                                                                                                | 10A / 250V~<br>50/60Hz                                   | Rated current / rated voltage<br>Frequency                                                                                                                                                                                                                        | 10A / 250V~<br>50/60Hz                                   |
| Netzanschluss                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Power supply                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| Zuleitung<br>Farbe Zuleitung                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup><br>Schwarz         | Supply cable<br>Colour supply cable                                                                                                                                                                                                                               | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup><br>Black           |
| Stecker                                                                                                                                                                                                                                                                   | Installationsstecker                                     | Plug                                                                                                                                                                                                                                                              | Building installation plug                               |
| Stromausgang                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Power output                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>Steckdosen</b><br><b>3x SEV 1011 T13 (Type J)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°<br>10A / 250V~, IP20                                                                                                 |                                                          | <b>Socket outlets</b><br><b>3x SEV 1011 T13 (Type J)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 0°<br>10A / 250V~, IP20                                                                                                   |                                                          |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | Function modules                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul leer</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module empty</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| Schutzeinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Protective devices                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| <b>Thermische Sicherungen</b><br>Bemessungsspannung<br>Bemessungsstrom<br>Typ                                                                                                                                                                                             | 230V~<br>10A<br>Bimetallsicherung<br>(rückstellbar)      | <b>Fuses</b><br>Rated voltage<br>Rated current<br>Type                                                                                                                                                                                                            | 230V~<br>10A<br>Bimetal fuse (resetable)                 |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Further product attributes                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| <b>Plattform</b><br><br><b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium lackiert Inox<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005<br><br><b>Lieferumfang</b><br>1x DESK 2 Steckdosenleiste<br>2x Haltewinkel<br><br>Im Karton                                  | Standard (kHE)                                           | <b>Plattform</b><br><br><b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium painted Inox<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005<br><br><b>Scope of delivery</b><br>1x DESK 2 power strip<br>2x Mounting brackets<br><br>In carton                        | Standard (kHE)                                           |
| Umgebungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | Environmental conditions                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| <b>Maximale Höhe</b><br><b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b><br><b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b><br><b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b><br><b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b><br><br><b>Schutzart</b> | 0 - 2000m<br>5°C – 35°C<br>-25° - 60°C<br>10-90%<br>IP20 | <b>Maximum height</b><br><b>Surrounding temperature during mounting and use</b><br><b>Protect from direct sunlight.</b><br><b>Surrounding temperature during transport and storage</b><br><b>Relative humidity (non-condensing)</b><br><br><b>Protection type</b> | 0 - 2000m<br>5°C – 35°C<br>-25° - 60°C<br>10-90%<br>IP20 |

