

Datenblatt Art. 902.409

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50/60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50/60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 2x Custom Module leer		Custom Modules 2x Custom Modules empty	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ	230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type	230V~ 10A Bimetal fuse (resetable)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform Material Gehäuse: Aluminium lackiert Inox Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005 Lieferumfang 1x DESK 2 Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Karton	Standard (kHE)	Plattform Material Housing: Aluminium painted Inox Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005 Scope of delivery 1x DESK 2 power strip 2x Mounting brackets In carton	Standard (kHE)
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0 - 2000m 5°C – 35°C -25° - 60°C 10-90%	Maximum height Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight. Surrounding temperature during transport and storage Relative humidity (non-condensing)	0 - 2000m 5°C – 35°C -25° - 60°C 10-90%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

