

Datenblatt Art. 909.0028

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONFERENCE Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	13 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	Installationssteckverbinder	Supply cable	Building installation connector
Stecker		Plug	
Ableitung	Installationssteckverbinder	Through cable	Building installation connector
Kupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A 250 V~, IP20		Coupling 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A 250 V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45° Integrierte Sicherung 3,15 A 13 A 250 V~, IP20		Socket outlets 2x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 45° Integrated Fuse 3,15 A 13 A 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 4x Custom Module leer		Custom Modules 4x Custom Modules empty	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium anodised Cover: PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x CONFERENCE Steckdoseneinheit		Scope of delivery 1x CONFERENCE power strip	

Im Karton

In carton

Optionales Zubehör

1x CONFERENCE oder TOP FRAME
Rahmen

Optional accessories

1x CONFERENCE or TOP FRAME frame

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25 °C - 60 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use -5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25 °C - 60 ° C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20