

# Datenblatt Art. 912.0172

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## CONI Steckdoseneinheit

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                             |                           | Electrical parameters                                                                                                                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                                                                                                                                     | 16A / 250V~               | Rated current / rated voltage                                                                                                                             | 16A / 250V~                |
| Frequenz                                                                                                                                                           | 50 Hz                     | Frequency                                                                                                                                                 | 50 Hz                      |
| Nennleistung                                                                                                                                                       | 3680 W                    | Rated power                                                                                                                                               | 3680 W                     |
| Netzanschluss                                                                                                                                                      |                           | Power supply                                                                                                                                              |                            |
| Zuleitung                                                                                                                                                          | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm² | Supply cable                                                                                                                                              | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²  |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                    | Schwarz                   | Colour supply cable                                                                                                                                       | Black                      |
| Stecker                                                                                                                                                            | Installationsstecker      | Plug                                                                                                                                                      | Building installation plug |
| Stromausgang                                                                                                                                                       |                           | Power output                                                                                                                                              |                            |
| <b>Steckdosen</b><br><b>2x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                           | <b>Socket outlets</b><br><b>2x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                            |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                    |                           | Function modules                                                                                                                                          |                            |
| <b>Custom Module</b><br><b>3x Custom Module leer</b>                                                                                                               |                           | <b>Custom Modules</b><br><b>3x Custom Modules empty</b>                                                                                                   |                            |
| USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)                                                                                                                                     |                           | USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)                                                                                                                            |                            |
| Doppelcharger                                                                                                                                                      | DC 5 V 3,1 A              | Double charger                                                                                                                                            | DC 5 V 3,1 A               |
| USB-Spezifikation                                                                                                                                                  | USB 3.0                   | USB standard                                                                                                                                              | USB 3.0                    |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                       |                           | Further product attributes                                                                                                                                |                            |
| Tischplattenstärke                                                                                                                                                 | 10 - 35mm                 | Tabletop thickness                                                                                                                                        | 10 - 35mm                  |
| Einbautiefe                                                                                                                                                        | 56mm                      | Mounting depth                                                                                                                                            | 56mm                       |
| Plattform                                                                                                                                                          | Standard (kHE)            | Platform                                                                                                                                                  | Standard (kHE)             |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert                                                                                                                 |                           | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised                                                                                                        |                            |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                                                                                             |                           | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                                                                                       |                            |
| <b>Lieferumfang</b>                                                                                                                                                |                           | <b>Scope of delivery</b>                                                                                                                                  |                            |

1x CONI Steckdoseneinheit

1x CONI power strip

Im Karton

In carton

**Optionales Zubehör**  
CONI Einbaurahmen

**Optional accessories**  
CONI mounting frame

## Umgebungsbedingungen

## Environmental conditions

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** -5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** -5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

## Konformität

## Conformity

**Angewandte Normen**  
IEC 62368-1 (USB-Charger)  
EN 62368-1 (USB-Charger)

**Applied standards**  
IEC 62368-1 (USB-Charger)  
EN 62368-1 (USB-Charger)