

# Datenblatt Art. 916.0042

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## POWER FRAME Steckdosenleiste/ POWER FRAME power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                 |                             | Electrical parameters                                                                                                                                         |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung                                                                                                                                         | 16 A / 250 V~               | Rated current / rated voltage                                                                                                                                 | 16 A / 250 V~               |
| Frequenz                                                                                                                                                               | 50 Hz                       | Frequency                                                                                                                                                     | 50 Hz                       |
| Nennleistung                                                                                                                                                           | 3680 W                      | Rated power                                                                                                                                                   | 3680 W                      |
| Netzanschluss                                                                                                                                                          |                             | Power supply                                                                                                                                                  |                             |
| Zuleitung                                                                                                                                                              | 0,2 m   H05VV-F   3G1,5 mm² | Supply cable                                                                                                                                                  | 0,2 m   H05VV-F   3G1,5 mm² |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                        | Schwarz                     | Colour supply cable                                                                                                                                           | Black                       |
| Stecker                                                                                                                                                                | Installationsstecker        | Plug                                                                                                                                                          | Building installation plug  |
| Stromausgang                                                                                                                                                           |                             | Power output                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Steckdosen</b><br><b>1x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16 A / 250 V~, IP20 |                             | <b>Socket outlets</b><br><b>1x CEE 7/5 (Type E)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16 A / 250 V~, IP20 |                             |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                        |                             | Function modules                                                                                                                                              |                             |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul leer</b>                                                                                                                    |                             | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module empty</b>                                                                                                        |                             |
| USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)                                                                                                                                         |                             | USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm)                                                                                                                                |                             |
| Doppelcharger                                                                                                                                                          | DC 5 V 3,1 A                | Double charger                                                                                                                                                | DC 5 V 3,1 A                |
| USB-Spezifikation                                                                                                                                                      | USB 3.0                     | USB standard                                                                                                                                                  | USB 3.0                     |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                           |                             | Further product attributes                                                                                                                                    |                             |
| Plattform                                                                                                                                                              | Standard (kHE)              | Plattform                                                                                                                                                     | Standard (kHE)              |
| Material                                                                                                                                                               |                             | Material                                                                                                                                                      |                             |
| Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert                                                                                                                                        |                             | Housing:<br>Aluminium, anodised                                                                                                                               |                             |
| Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                                                                                                 |                             | Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                                                                                           |                             |
| Lieferumfang                                                                                                                                                           |                             | Scope of delivery                                                                                                                                             |                             |
| 1x POWER FRAME Steckdosenleiste                                                                                                                                        |                             | 1x POWER FRAME power strip                                                                                                                                    |                             |

Im Karton

In carton

| Umgebungsbedingungen                            |                                                       | Environmental conditions                             |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximale Höhe                                   | 2000 m                                                | Maximum height                                       | 2000 m                                                |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5 °C – 35 °C                                          | Surrounding temperature during mounting and use      | 5 °C – 35 °C                                          |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |                                                       | Protect from direct sunlight.                        |                                                       |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -25 °C - 60 °C                                        | Surrounding temperature during transport and storage | -25 °C - 60 °C                                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 % - 95 %                                            | Relative humidity (non-condensing)                   | 5 % - 95 %                                            |
| Schutzart                                       | IP20                                                  | Protection type                                      | IP20                                                  |
| Konformität                                     |                                                       | Conformity                                           |                                                       |
| Angewandte Normen                               | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) | Applied standards                                    | IEC 62368-1 (USB-Charger)<br>EN 62368-1 (USB-Charger) |

