

Datenblatt Art. 916.0040

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Power Frame

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable Non rewireable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2xCEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Black, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 2xCEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-Charger Doppelcharger	3,1A / 5VDC	USB charger Double charger	3,1A / 5VDC
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	ab 10mm	Tabletop thickness	from 10mm
Einbautiefe Einbaurahmen Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste + Sicherungsbügel	34 mm 50 mm	Mounting depth Mounting frame Mounting frame incl. power strip + retaining bracket	34 mm 50 mm
Plattform	Standard (KHE)	Platform	Standard (KHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Träger stromführende Teile
(Steckdosentopf):
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Lieferumfang

1x POWER FRAME Steckdosenleiste

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Carrier live parts (sockets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Scope of delivery

1x POWER FRAME socket strip

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use -5°C – 40°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Protection type IP20

Konformität / Approbation

Bauart geprüft IEC 60884, VDE 0620-1
WEEE-pflichtig

Conformity / Approval

Type approved IEC 60884, VDE 0620-1
Underlies WEEE