

Datenblatt Art. 902.2048

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50/60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50/60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ² Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium lackiert weiß ähnlich RAL 9010, Glanzgrad 30 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium painted white similar to RAL 9010, gloss level 30 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK 2 Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK 2 power strip 2x Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°- 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°- 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5-95%	Relative humidity (non-condensing)	5-95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

