

Datenblatt Art. 902.501

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	500Hz	Frequency	500Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°/90°		Black, similar to RAL 9005, 35°/90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x # 917.120		1x # 917.120	
Keystone Modul		Keystone module	
USB 3.0 A/A (1:1 belegt)		USB 3.0 A/A	
Seite 1: USB Kupplung A		Side 1: USB coupling A	
Seite 2: USB Kupplung A		Side 2: USB coupling A	
1x # 940.083		1x # 940.083	
Keystone Modul		Keystone Module	
CAT6A Kupplung geschirmt		CAT6A coupling shielded	
Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone)		Side 1: RJ45 coupling (keystone)	
Seite 2: RJ45 Kupplung		Side 2: coupling RJ45	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)

Material

Gehäuse:

Aluminium, nasslackiert, Inox

Abdeckung:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x DESK2 Steckdosenleiste;

inkl. Haltewinkel;

inkl. 1,5m separate Gerätezuleitung

Installationsteckverbinder /Schutzkontakt

Im Karton

Material

Housing:

Aluminium, wet painted, Inox

Cover:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x DESK2 power strip;

incl. mounting brackets;

1.5 m separate device

supply cable Building installation connector/ earthing contact

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 3000m
Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20