

Datenblatt Art. 333.0122

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

10" Steckdosenleiste 1 HE ALU

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16 A / 250 V~ 50 / 60 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16 A / 250 V~ 50 / 60 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung	2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable	2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm² Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 4x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 4x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm) Plattform	208x44x47 1 HE	Dimensions (mm) Platform	208x44x47 1 HE
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x 10" ALU 1HE Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Polybeutel		Scope of delivery 1x 10" ALU 1HE power strip 2x Mounting brackets Packed in polybag	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	3000 m	Maximum height	3000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 40 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 40 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-5 °C – 60 °C	Ambient temperature during transport and storage	-5 °C – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

