

Datenblatt Art. 915.170

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgerätedose 70°

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
---------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------

Netzanschluss Power supply

Wiederanschließbar mit Schraubanschluss	rewireable With screw terminals
--	------------------------------------

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
1x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt schwarz ähnlich RAL 9005 10A 250V~,IP20 mit Knickschutztülle	1x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact black similar to RAL 9005 10A 250V~,IP20 with strain relief sleeve

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Material Gehäuse: Polyamid 6, schwarz	Material Housing: Polyamide 6, black
--	---

Lieferumfang 1x Kaltgerätedose 70°	Scope of delivery 1x IEC socket outlet 70°
--	--

Im Polybeutel	Packed in polybag
---------------	-------------------

Konformität / Approbation Conformity / Approval

Bauart geprüft Zertifiziert nach	DIN EN 60320-1 ENEC VDE; DIN EN 60320-1: 2008-05; EN 60320-1: 2001 + A1: 2007	Type approved Certified according to	DIN EN 60320-1 ENEC VDE; DIN EN 60320-1: 2008-05; EN 60320-1: 2001 + A1: 2007
---	---	---	---

Sonstiges Other

Anschluss Für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm ² bis H05VV-F 3G1,5 mm ² ; ab 2,0m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm ²	Connection For flexible supply lines H05VV-F 3G0,75 mm ² to H05VV-F 3G1,5 mm ² ; for lengths over 2,0m minimum 3G1,0mm ²
---	---

Zeichnung

Drawing

