

## Datenblatt Art. 906.18801

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### STEP Steckdosenleiste / STEP power strip

#### Elektrische Kenngrößen / Electrical parameters

<b>Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz</b>	16A / 250V~ 50 / 60Hz	<b>Rated current / rated voltage Frequency</b>	16A / 250V~ 50 / 60Hz
----------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------

#### Netzanschluss / Power supply

<b>Zuleitung</b>	<b>Installationssteckverbinder</b>	<b>Supply cable</b>	<b>Building installation connector</b>
<b>Stecker</b>		<b>Plug</b>	
<b>Ableitung Kupplung Installationskupplung</b>		<b>Through cable Coupling Building installation coupling</b>	
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	

#### Stromausgang / Power output

<b>Steckdosen</b>	<b>Socket outlets</b>
<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>	<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>
2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20

#### Funktionsmodule / Function modules

<b>Schalter</b>	<b>Switch</b>
Grün beleuchtet Schaltet nur Steckdosen	Green illuminated Switches sockets only

#### Weitere Produkteigenschaften / Further product attributes

<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x STEP Steckdosenleiste		1x STEP power strip	

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Maximale Höhe</b>	0 - 3000m	<b>Maximum height</b>	0 - 3000m
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	5°C – 35°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	5°C – 35°C
<b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>		<b>Protect from direct sunlight.</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25°C - 60°C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25°C - 60°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	5 – 95%	<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	5 – 95%
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20