

Datenblatt Art. 375.016

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	1,5m	Length (L)	1,5m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm²	Diameter (per wire)	1,0 mm²
Farbe Mantelisolaton	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Seite 2		Side 2	
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20	
Lieferumfang 1x Gerätezuleitung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x supply cable Packed in polybag	