

Datenblatt Art. 375.017

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätezuleitung / Device supply cable

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0 m	Length (L)	3,0 m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,0 mm²	Diameter (per wire)	1,0 mm²
Farbe Mantelisolierung	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Steckertyp	Zentralstecker	Plug type	central plug
Seite 2		Side 2	
Kupplung	Installationskupplung	Coupling	Building installation coupling
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Gerätezuleitung		1x device supply cable	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5 °C – 40 °C	Surrounding temperature during mounting and use	-5 °C – 40 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25 °C – 60 °C	Surrounding temperature during transport and storage	-25 °C – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 % – 95 %	Relative humidity (non-condensing)	5 % – 95 %
Schutzart	IP20	Protection type	IP20