

Datenblatt Art. 375.069

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Geräteverlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Farbe Mantelisolierung	schwarz	Colour Sheath insulation	black
halogenfrei		halogenfree	
Seite 1 Stecker	BS 1363 (Type G)	Side 1 Plug	BS 1363 (Type G)
Seite 2 Kupplung		Side 2 Coupling	
Installationskupplung		Building installation coupling	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Schwarz, ähnlich RAL 9005	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Gerätezuleitung		1x device supply cable	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20