

## Datenblatt Art. 331.071

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### PRIMO Steckdosenleiste

| Elektrische Kenngrößen                |                                  | Electrical parameters                |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> | 16A / 250V~                      | <b>Rated current / rated voltage</b> | 16A / 250V~                      |
| <b>Frequenz</b>                       | 50 Hz                            | <b>Frequency</b>                     | 50 Hz                            |
| <b>Anschlussleistung</b>              | 3680W                            | <b>Connected load</b>                | 3680W                            |
| Netzanschluss                         |                                  | Power supply                         |                                  |
| <b>Zuleitung</b>                      | <b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm²</b> | <b>Supply cable</b>                  | <b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm²</b> |
| Farbe Zuleitung                       | Schwarz                          | Colour supply cable                  | Black                            |
| Wiederanschließbar                    |                                  | Rewireable                           |                                  |
| <b>Stecker</b>                        | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>        | <b>Plug</b>                          | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>        |
| Stromausgang                          |                                  | Power output                         |                                  |
| <b>Steckdosen</b>                     |                                  | <b>Socket outlets</b>                |                                  |
| <b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>            |                                  | <b>6x CEE 7/3 (Type F)</b>           |                                  |
| 2-polig mit Schutzkontakt             |                                  | 2-pole with earthing contact         |                                  |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz         |                                  | With shutter                         |                                  |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°        |                                  | Black, similar to RAL 9005, 35°      |                                  |
| 16A / 250V~, IP20                     |                                  | 16A / 250V~, IP20                    |                                  |
| Funktionsmodule                       |                                  | Function modules                     |                                  |
| <b>Schalter</b>                       |                                  | <b>Switch</b>                        |                                  |
| Grün beleuchtet                       |                                  | Green illuminated                    |                                  |
| Schutzeinrichtungen                   |                                  | Protective devices                   |                                  |
| <b>Netz- und Frequenzfilter</b>       |                                  | <b>Mains and frequency filter</b>    |                                  |
| Filtert kleinste Störungen (30MHz)    |                                  | Filters small interferences (30 MHz) |                                  |
| Eckfrequenz                           | 400Hz                            | Base frequency                       | 400Hz                            |
| Dämpfung pro Dekade                   | 20dB                             | Attenuation per decade               | 20dB                             |
| <b>Überspannungsschutz</b>            |                                  | <b>Overvoltage protection</b>        |                                  |
| Hersteller                            | Bachmann                         | Manufacturer                         | Bachmann                         |
| SPD Typ                               | 3                                | SPD Type                             | 3                                |
| Kurzschlussfestigkeit L/N-PE          | 1,5kA                            | Short circuit resistance L/N-PE      | 1,5kA                            |
| Schutzpegel Up L/N-PE                 | 1,5kV                            | Protective level Up L/N-PE           | 1,5kV                            |
| Schutzpegel Up L/N                    | 2,5kV                            | Protective level Up L/N              | 2,5kV                            |
| Max. Leerlaufspannung Uoc             | 6,0kV                            | Max. open-circuit voltage Uoc        | 6,0kV                            |
| Bemessungsspannung Un                 | 230-250VAC; 50Hz                 | Rated voltage Un                     | 230-250VAC; 50Hz                 |
| Max. Dauerspannung Uc                 | 250V; 50Hz                       | Max, continuous voltage              | 250V; 50Hz                       |
| Nennstrom IL                          | 16A                              | Rated current IL                     | 16A                              |

Ansprechzeit Ta L-N  
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige

<25ns

Tripping time Ta L-N  
With optical function and failure display

<25ns

## Weitere Produkteigenschaften

## Further product attributes

### Plattform

Standard (kHE)

### Plattform

Standard (kHE)

### Material

Gehäuse:  
Aluminium, eloxiert

### Material

Housing:  
Aluminium, anodised

### Abdeckung:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

### Cover:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL  
9005

### Lieferumfang

1x PRIMO Steckdosenleiste

### Scope of delivery

1x PRIMO power strip

Im Polybeutel mit BACHMANN header

In polybag with BACHMANN header

## Umgebungsbedingungen

## Environmental conditions

### Schutzart

IP20

### Protection type

IP20

## Konformität / Approbation

## Conformity / Approval

### Bauart geprüft

IEC 60884, VDE 0620-  
1

### Type approved

IEC 60884, VDE 0620-  
1

### WEEE-pflichtig

### Underlies WEEE

