

Datenblatt Art. 375.080

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Geräteverlängerung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	0,3m	Length (L)	0,3m
Leitungstyp	H05Z1Z1-F	Cable type	H05Z1Z1-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm²	Diameter (per wire)	1,5 mm²
Mantelisoliation	thermoplastische Isolermischung TM7	Sheath insulation	thermoplastic insulation compound TM7
Aderisoliation	thermoplastische Isolermischung TI6	Wire insulation	thermoplastic insulation compound TI6
Farbe Mantelisoliation halogenfrei	schwarz	Colour Sheath insulation halogenfree	black
Seite 1 Stecker	Installations-stecker	Side 1 Plug	Building installation plug
Seite 2 Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20		Side 2 Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~,IP20	
Lieferumfang 1x Gerätezuleitung		Scope of delivery 1x device supply cable	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° – 60°	Protect from direct sunlight. Surrounding temperature during transport and storage	-25° – 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20