



Gummi – Schutzkontaktstecker	Rubber – plug with earthing contact
Typ 13	Type 13
Nennspannung 250V Wechselspannung	Rated voltage 250V AC voltage
Nennstrom 16A Wechselstrom	Rated current 16A alternating current
Schutzklasse, Schutzart I, IP44	Protection class, protection type I, IP44
Leiterquerschnitt der Anschlußleitung 0,75mm ² bis 2,5mm ²	Connecting cable diameter per wire 0,75mm ² up to 2,5mm ²
Klemmenart Schraubklemme; wiederanschließbar	Terminal type Screw terminal; rewirable
Anzahl der Pole 2 + PE	Number of poles 2 + PE
Schutzkontakt Ausführung als Doppelschutzkontakt, d.h. Seitenschutzkontakt für deutsche Norm und Mittenschutzkontakt für französische Norm, als einteiliger, universeller Schutzkontakt	Earthing contact Double earthing contact version, i.e. side earth contact for German standard and grounding pin for French standard, as one-piece, universal earthing contact

Zugentlastung Druckstück mit 2 Schrauben	Strain relief Pressure piece with 2 screws
Max. Drehmoment für Anschlußschrauben 0,4 Nm	Max. torque for terminal screws 0,4 Nm
max. Drehmoment für Zugentlastung 0,5 Nm	Max. torque for strain relief 0,5 Nm
Mantelabisolierlänge 75mm bis 80mm	Sheath wire stripping length 75mm untill 80mm
Aderabisolierlänge 7mm	Wire stripping length 7mm
Zertifizierung als Typ 13 in folgenden nationalen und internationalen Prüfinstituten zertifiziert: VDE, ÖVE, S, N, FI, KEMA, NF	Certification certified as type 13 in the following national and international test institutes: VDE, ÖVE, S, N, FI, KEMA, NF
Fertigungsstätte zertifiziert nach DIN ISO 9001	Manufacturing plant Certified to DIN ISO 9001

DATENBLATT

DATA – SHEET

Artikel
913.171



**BACH
MANN**