

Datenblatt Art. 919.169

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Vollgummi-Kupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Typ	0.452D/Gu/T/B	Type	0.452D/Gu/T/B
belgisch-französisches System		Belgian/French system	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm ²		For cables up to H07RN-F 3G2,5mm ²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse und Deckel: SBR, schwarz		Housing and lid: sbr, black	
Kontakte: CuZn 37		Contact: CuZn 37	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Vollgummi-Kupplung mit Schutzkontakt		1x solid rubber coupling with earthing contact	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	IEC60884-1+CEE7/7	Type approved	IEC60884-1+CEE7/7
Zertifiziert nach	RoHS	Certified according to	RoHS
	VDE		VDE

Zeichnung

Drawing

